



產品特色:

- IP67防護等級。全機防水設計。
- 43*70mm超大LCD顯示螢幕，120度大視角。
- 可測定 $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm , $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$, TDS, $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$
- 超大量測範圍：0 - 500 mS/cm 。
- 最小讀值：0.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，適合純水段使用。
- 自動切換電導率量測範圍。
- 自動量程1點校正/手動量程多點校正。
- 溫度偏移調整。
- 100組量測數值儲存功能。
- 電極/溫度探棒插槽，方便攜帶操作。
- 手持防滑設計，握持穩定舒適。
- 可選擇10分鐘自動關機功能。
- 兩顆AA(3號)電池，使用壽命超過500小時。

適用環境:



純水



鍋爐水



污水監控



電鍍

產品規格:

電導度量測範圍： 0 - 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	溫度準確度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{F}$
0 - 50.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	補償方式： 自動 / 手動
0 - 500.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	溫度補償範圍： $-5.0 - 120.0^{\circ}\text{C}$; 自動 / 手動
0 - 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	校正方式： 自動量程1點校正/手動量程多點校正
0 - 50.00 mS/cm (ppt)	參考溫度： 15 - 30 $^{\circ}\text{C}$ (出廠設定25 $^{\circ}\text{C}$)
0 - 500.0 mS/cm (ppt)	TDS係數： 0.40 - 1.00
電導度解析度： 0.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	鹽度係數： 0.65
0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	電極常數： 0.01, 0.1, 1, 10
0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	溫度係數： 0.00 - 9.99%(出廠設定2.00% KCl)
1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm)	超純水非線性補償：有
0.01 mS/cm (ppt)	記憶功能： 100組量測數值儲存功能
電導度準確度： $\pm 1\%$ F.S.	自動關機： 可選(無動作後10分鐘)
比電阻量測範圍： 0 - 100.0 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$	電 源： 2x1.5V AA(3號)電池 > 500小時
比電阻解析度： 0.1 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$	防護等級： IP67
溫度量測範圍： $-5.0 - 120.0^{\circ}\text{C}$ / 23.0 - 248.0 $^{\circ}\text{F}$	外型尺寸： 73*152*42mm(W*L*H)
溫度解析度： 0.1 $^{\circ}\text{C}$ / 0.1 $^{\circ}\text{F}$	重量： 250g