



適用環境:



水質檢測



實驗室



工業製程



地表水

產品特點:

- 43*70mm超大LCD顯示螢幕，120度大視角。
- IP65防護等級。防刮抗磨損螢幕。
- 差分信號電路設計，有效防止干擾。
- 5點自動校正，多量段曲線設計，確保全量程準確。
- 電極校正結果顯示：Offset偏移量/Slope斜率。
- 電極效能指示。
- 已校正點數顯示。
- 具有HOLD讀值鎖定功能。
- 讀值穩定STABLE指示。
- 溫度偏移調整。
- 無溫度信號時自動切換成MTC模式。
- 可選用銻電極模式，因應HF氫氟酸場合的量測。
- 100組量測數值存儲功能
- 電極/溫度探棒插槽，方便攜帶操作。
- 手持防滑設計，握持穩定舒適。
- 可選擇10分鐘自動關機功能。
- 兩顆1.5V AA(3號)電池，使用壽命超過500小時。

產品規格:

| | |
|---------|---|
| 測量範圍： | -2.00 - 16.00pH ; -2000 - 2000mV -5.0 - 120.0°C / 23.0 - 248.0°F |
| 解析度： | 0.01pH 0.1mV (-600.0 - 600.0) / 1mV 0.1°C / 0.1°F |
| 準確度： | ±0.01pH ±0.2mmV/1mmV ±0.3°C / ±0.5°F |
| 溫度補償範圍： | -5.0 - 120.0°C ; 自動 / 手動 |
| 校正： | 自動識別1 - 5點標準液校正 |
| 電極類型： | 玻璃電極或銻電極(HF氫氟酸環境) |
| 記憶功能： | 100組數據記憶 |
| 自動關機： | 可選(無動作後10分鐘) |
| 電源： | 2x1.5V AA(3號)電池 > 500小時 |
| 防護等級： | IP65 |
| 外型尺寸： | 73*152*42mm(W*H*D) |
| 重量： | 250g |