

BRTIP

POLARIZING MICROSCOPE

MDP-600

無限遠光學系統

研究型偏光顯微鏡



MDP-600RF



MDP-600TRF

MDP-600 配置表

RF TRF

光學系統	無限遠光學系統		
接目鏡筒Eyepiece Tube	折疊式三眼,30度傾斜,瞳距: 48~75mm		
目鏡 Eyepiece	廣角10X/22mm ,十字分划、十字平場及網格平場目鏡		
鼻輪 Nosepiece	內向五孔式鼻輪,中心可調 Backward Quintuple Nosepiece,Center Adjustable		
物鏡 Objective	無應力消色差場物鏡 Strain free Plan Achromatic Objective	5X / NA0.12 / WD 15.5mm	
		10X / NA0.25 / WD 10.0mm	
		20X / NA0.40 / WD 4.30mm	
		50X / NA0.75 / WD 0.32mm	
		100X / NA0.80 / WD 2mm	
		40X / NA0.65 / WD 0.54mm	選配
		100X / NA1.25 / WD 0.13mm	選配
錐光觀察裝置	正像鏡檢與錐光鏡檢可切換及調焦		
檢偏裝置 Analyzer	0度~ 360度旋轉式檢偏器,最小刻度0.1度		
光學補償器 Optical Compensator	λ 試板(一級紅), $1/4 \lambda$ 試板,石英楔子試板 λ Slip (first class red), $1/4 \lambda$ Slip,Quartz wedge		
聚光鏡 Condenser	阿貝式聚光鏡NA1.25附可變光圈及濾光片 Abbe Condenser NA1.25 with Iris Diaphragm & Filter	X	
調焦裝置 Focusing	同軸粗微調機構,調焦範圍:32mm,微調格值:0.001mm 粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.1mm		
圓形旋轉載物台 Revolving Round Stage	直徑170mm, 刻度格值1度, 游標格值6, 45度定位裝置, 中心可調 Dimeter 160mm,Graduated in 1 Increments,Minimum Resolution 6 when using Vernier Scale		
移動尺	移動距離: 30mm x 40mm	選配	選配
起偏裝置 Polarizer	透射360度旋轉, 0度位置可調整 反射: 固定式	X	
照明系統 Illumination	反射: 24V/100W鹵素燈,亮度可調 透射: 24V/100W鹵素燈,亮度可調		X
濾色片	Φ45mm 藍色濾色片	X	
	Φ45mm ND6 中性濾色片	X	選配
	Φ45mm ND25 中性濾色片	X	選配
	Φ25mm 藍色濾色片	選配	選配
	Φ25mm ND6 中性濾色片	選配	選配
	Φ25mm ND25 中性濾色片	選配	選配
附件	影像附件	選配	選配
	0.01 mm測微尺	選配	選配

X 表示無此配件可選

明頂科技有限公司
高雄市鼓山區中華一路79號

TEL.07-552-6160 FAX.07-586-6000
http://www.mding.com.tw