

BRTIP

zoom Stereo Microscope

Microscope

MDZ-2000 實驗室實體顯微鏡



MDZ-2000 實驗室實體顯微鏡

- 高性能光學部件，可形成清晰的高對比度圖像，並確保大景深下圖像的平場度，符合人機工程學要求的設計，可減輕長時間，符合人機工程學要求的設計觀察而產生的疲勞。
- 超薄型反射透射式LED光源，照明均勻，平均壽命6000小時。
- 品種齊全的目鏡和輔助物鏡、豐富的附件可滿足各項功能的實用性，特別適合工業組裝和檢驗，以及教學和基礎研究。
- 目鏡另提供15X、20X及30X及物鏡0.5X、0.7X及2X等多款選擇，總放大倍率最高可達300X。
- 暗場裝置，提供暗視野背景，適合透明或半透明物件觀察。
- 溫控平台裝置，可對樣品進行恆溫效果，溫控範圍20~50度。
- 照明系統提供環形燈及冷光燈源系統，滿足各種領域應用。

配置表

MDZ-2000 MDZ-2000T

接目鏡筒	雙眼觀察頭,傾角45°,瞳距52~75mm可調	■	選配
	三眼觀察頭,傾角45°,瞳距52~75mm可調	選配	■
目鏡	超大視野 EW10X/直徑22,可調屈光度	■	■
	WF15X/直徑16	選配	選配
	WF20X/直徑12	選配	選配
變倍物鏡	0.8X ~ 5X	■	■
連續變倍比	6.3:1	■	■
工作距離	115mm	■	■
輔助物鏡	0.5X, 0.7X, 2X	選配	選配
接目鏡筒瞳距	52~75mm	■	■
載物台用圓板	直徑100mm透明玻璃板	■	■
	黑白板	■	■
照明系統	透射.反射LED照明,亮度可調	■	■
配件	數位攝影機	選配	選配
	溫控平台	選配	選配
	環形燈	選配	選配
	L-150冷光燈源系統	選配	選配
	萬能支架	選配	選配

- 標準配備

明頂科技有限公司

高雄市鼓山區中華一路79號

TEL.07-552-6160 FAX.07-586-6000

<http://www.mdng.com.tw>